



UMR 435T LE ET

Prezzo	575,00 euro
Motore Honda 4 tempi	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria OHC
Cilindrata	35.08.00 cc
Alessaggio-corsa	39 x 30 mm
Potenza massima KW/HP (SAEJ 1349) a 3600 g/min	01/01/2004
N° massimo di giro(giri/min)	10.500/11.000
N° minimo di giro(giri/min)	3100±200
Decompressore automatico	standard
Livello di vibrazione equivalente (Standard ISO 22867) m/s	5
Livello di potenza sonora garantito (dir. 2000/14/EC) dB(A)	109 db
Livello di potenza sonora equivalente all'orecchio dell'operatore (EN ISO 22868)	96
Livello di potenza equivalente (EN ISO 22868)	105
Frizione centrifuga - diametro	78 mm
Livello di pressione sonora all'orecchio (dir. 81/1051/CEE) dB (A)	94.04.00 db
Livello di vibrazioni minimo	3 m/s ²
Livello di vibrazioni massimo	4.05.00 m/s ²
Benzina	per autotrazione senza piombo (min 86 N.O.)
Capacità serbatoio carburante	1.03.00 lt
Olio motore	100 cc
Accensione	elettronica a transistor
Avviamento	a strappo autoavvolgente
Carburatore	a membrana
Diametro asta	26 mm
Diametro albero di trasmissione	7
Numero boccole albero di trasmissione	7
Diametro massimo filo di nylon	2.05.00 mm
Impugnatura	doppia
Peso senza olio,carburante,attrezzo di taglio e protezione	8,3
Peso massimo in ordine di marcia	8,6
Mini testina	accessorio vietato
Testina nylon manuale	optional
Testina nylon batti e vai	standard
Disco a tre denti	optional diam 230 mm max
Disco a quattro denti	optional diam 230 mm max
Lama sega a 80 denti	optional diam 200 mm max